



Mobil Delvac™ Super 1400E 15W-40

Mobil Commercial-Vehicle-Lube , Italy

Olio motore diesel di alte prestazioni

Descrizione prodotto

Mobil Delvac™ Super 1400E 15W-40 è un olio motore diesel ad elevate prestazioni che protegge i motori diesel operanti in condizioni gravose su strada e fuori strada. Mobil Delvac™ Super 1400E 15W-40 è raccomandato dalla ExxonMobil per l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni in esercizio gravoso e condizioni ambientali tipiche del trasporto su strada, dell'attività mineraria/estrattiva, della cantieristica e dell'agricoltura.

Prerogative e benefici

La tecnologia di Mobil Delvac™ Super 1400E 15W-40 fornisce prestazioni eccellenti nella lubrificazione dei motori diesel. I principali benefici includono:

Prerogative	Vantaggi e potenziali benefici
Stabilità termico/ossidativa	Aiuta a controllare la formazione di morchie e di depositi
Riserva TBN	Aiuta a controllare l'accumulo di depositi
Resistenza al taglio, stabilità della viscosità	Aiuta a ridurre il consumo di olio e fornisce la protezione antiusura
Eccellente detergenza/disperdenza	Aiuta a proteggere il motore e a mantenerlo pulito
Compatibilità dei componenti	Lunga durata di guarnizioni e tenute

Applicazioni

Raccomandato dalla ExxonMobil per l'utilizzo su:

- Motori diesel aspirati e sovralimentati dei maggiori costruttori europei, giapponesi e americani in linea con le raccomandazioni del manuale di uso e manutenzione per l'utente
- Trasporto su strada leggero e pesante
- Settori non stradali, tra cui: cantieristica, industria mineraria/estrattiva e agricoltura

Specifiche e approvazioni

MOBIL DELVAC SUPER 1400E 15W-40 è raccomandato dalla ExxonMobil per l'utilizzo in applicazioni che richiedano:
VOLVO VDS-2
MAN M 3275-1

Mobil Delvac™ Super 1400E 15W-40 possiede le seguenti approvazioni dei costruttori:
KAMAZ motori Euro-3, Euro-4 e Euro-5

Mobil Delvac™ Super 1400E 15W-40 è raccomandato dalla ExxonMobil per l'utilizzo in applicazioni che richiedano:

Mobil Delvac™ Super 1400E 15W-40 è raccomandato dalla ExxonMobil per l'utilizzo in applicazioni che richiedano:

ACEA E3

ACEA A2

ACEA B2

API CG-4

API CF-4

API CF

RENAULT TRUCKS RD-2

RENAULT TRUCKS RD

Mobil Delvac™ Super 1400E 15W-40 incontra o supera i requisiti di:

API SJ

Caratteristiche e Specifiche

Caratteristica	
Grado	SAE 15W-40
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874	1,1
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	220
Viscosità cinematica a 100°C, mm ² /s, ASTM D 445	14
Viscosità cinematica a 40°C, mm ² /s, ASTM D 445	106
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-27
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	9.8
Indice di viscosità, ASTM D 2270	135
Densità a 15,6° C, g/ml, ASTM D4052	0,887

Salute e sicurezza

Le raccomandazioni relative alla salute e alla sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda di sicurezza (MSDS) visitando il sito <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Salvo diversamente specificato, tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate.

11-2019

Esso Italiana s.r.l.

Via Castello della Magliana 25

00148, Roma, Italia

You can always contact our Technical Help Desk engineers on Mobil lubricants and services related questions: <https://www.mobil.it/it-it/contact-us>

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved