



Mobil Agri Extra 10W-40

Mobil Commercial-Vehicle-Lube , Italy

Lubrificante ""Super Tractor Oil Universal (STOU)

Descrizione prodotto

Mobil Agri Extra 10W-40 è un lubrificante sintetico multifunzionale, ad altissime prestazioni, adatto alla maggior parte delle applicazioni su macchine agricole. Questo lubrificante "STOU" fornisce eccellenti prestazioni in motori diesel e a benzina, trasmissioni, circuiti idraulici, riduttori finali e freni a bagno d'olio di macchine agricole. È progettato utilizzando oli base di alta qualità e un sistema di additivazione ottimizzato. Il lubrificante Mobil Agri Extra 10W-40 è raccomandato per l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni pesanti e negli ambienti operativi estremi tipici del settore agricolo.

Prerogative e benefici

Le aziende agricole impiegano una vasta gamma di macchinari che richiedono prestazioni di lubrificazione multifunzionali. La tecnologia all'avanguardia di Mobil Agri Extra 10W-40 soddisfa le varie esigenze di lubrificazione di questi macchinari, riducendo il numero di lubrificanti impiegati e le possibilità di errori di applicazione. I principali benefici includono:

Prerogative	Vantaggi e potenziali benefici
Eccellente stabilità termico/ossidativa	Riduzione dell'accumulo di morchie e dei depositi alle alte temperature
Riserve TBN	Migliore controllo dei depositi
Buona protezione dalla ruggine e dalla corrosione	Riduzione dell'usura e contribuisce ad offrire una lunga durata in servizio dei macchinari, in particolare dei componenti idraulici
Efficace detergenza/disperdenza	Maggiore pulizia e durata in servizio dei motori
Mantenimento della viscosità e controllo della volatilità alle alte temperature	Riduzione dei grippaggi del motore, usura dei cilindri e consumo di olio
Efficaci proprietà antifrizzionali e di resistenza al carico	Maggiore potenza, miglioramento delle prestazioni degli organi di trasmissione ed eliminazione della rumorosità dei freni a bagno d'olio
Eccellente pompabilità e prestazioni alle basse temperature	Avviamento del motore facilitato, riduzione dell'usura dei componenti critici della distribuzione e buona risposta idraulica
Compatibilità dei componenti Prodotto multifunzionale	Maggiore durata di guarnizioni e tenute Riduzione dell'inventario e della possibilità di errori di applicazione

Applicazioni

- Gruppi e veicoli agricoli con equipaggiamento misto motori diesel e benzina
- Trasmissioni e sistemi di alimentazione di macchine agricole che richiedono un fluido multifunzionale

Specifiche e approvazioni

Mobil Agri Extra 10W-40 possiede le seguenti approvazioni dei costruttori:	10W-40
Massey Ferguson MF 1145	X
ZF TE-ML 06C/07B	X

Mobil Agri Extra 10W-40 è consigliato dalla ExxonMobil per l'utilizzo in applicazioni ove sia richiesto un prodotto a livello:	
API CE/SF	X
API GL-4	X
Allison C-4 (solo applicazioni agricole)	X
Massey Ferguson MF 1139	X
Massey Ferguson MF 1144	X
John Deere J27	X
Ford M2C 159B	X

Proprietà tipiche*

Mobil Agri Extra 10W-40	
Grado SAE	10W-40
Viscosità, ASTM D 445	
cSt a 40°C	85,0
cSt a 100°C	13,0
Indice di viscosità, ASTM D 2270	150
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874	1,6
TBN #, mg KOH/g, ASTM D 2896	10,4
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-36
Punto d'infiammabilità, °C, ASTM D 92	230
Densità a 15°C kg/l, ASTM D 4052	0,88

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su richiesta presso il customer service o su Internet. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Mobil, il disegno del Pegaso sono marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate.

09-2019

Esso Italiana s.r.l.

Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia

You can always contact our Technical Help Desk engineers on Mobil lubricants and services related questions: <https://www.mobil.it/it-it/contact-us>

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved