



Mobil ATF 320

Mobil Passenger-Vehicle-Lube , Italy

Fluido per trasmissioni automatiche

Descrizione prodotto

Mobil ATF 320 è un olio per trasmissioni automatiche a prestazioni estremamente elevate.

Mobil ATF 320 è raccomandato per quasi tutte le autovetture e le trasmissioni automatiche commerciali. È idoneo anche per i sistemi di servosterzo, le applicazioni idrauliche e alcuni cambi manuali che richiedano un fluido per trasmissione automatica.

Prerogative e benefici

- Requisiti antifrizione corretti per assicurare un funzionamento regolare della trasmissione in un'ampia gamma operativa.
- Protezione dal deterioramento a temperatura di esercizio elevata e in servizio prolungato
- Pompabilità e circolazione a bassa temperatura assicurano prestazioni di avviamento a freddo
- Compatibilità con tutti i materiali normalmente utilizzati nelle guarnizioni

Applicazioni

Mobil ATF 320 è raccomandato per quasi tutte le autovetture e le trasmissioni automatiche commerciali. È idoneo anche per i sistemi di servosterzo, le applicazioni idrauliche e alcuni cambi manuali che richiedano un fluido per trasmissione automatica.

Specifiche e approvazioni

Secondo la ExxonMobil, questo prodotto possiede il seguente livello di qualità:

Allison C-4

Ford MERCON

GM DEXRON IIIG

questo prodotto possiede le seguenti approvazioni:

VOLVO 97341

Questo prodotto possiede le seguenti approvazioni dei Costruttori:

MAN 339 Typ Z1

MAN 339 Typ V1

VOITH TURBO H55.6335.xx

ZF TE-ML 14A

Questo prodotto possiede le seguenti approvazioni dei Costruttori:

ZF TE-ML 04D

ZF TE-ML 17C

ZF TE-ML 03D

Caratteristiche e Specifiche

Caratteristica	
Viscosità Brookfield a -40°C, mPa.s, ASTM D 2983	17900
Densità a 15 C°, g/cm3, ASTM D 4052	0,856
Punto di infiammabilità, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D 92	197
Viscosità cinematica a 100°C, mm2/s, ASTM D 445	8,2

Salute e sicurezza

<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx> Le raccomandazioni relative alla salute e alla sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda di sicurezza (MSDS) visitando il sito

Salvo diversamente specificato, tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate.

03-2020

Esso Italiana s.r.l.

Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia

You can always contact our Technical Help Desk engineers on Mobil lubricants and services related questions: <https://www.mobil.it/it-it/contact-us>

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO
2019 2020

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All
Rights Reserved