



## Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle 5W-30

Mobil Commercial-Vehicle-Lube , Turkey

Premium Yarı Sentetik Ticari Araç Yağı

### Ürün Tanımı

Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle 5W-30, uzun motor ömrü ve tortu ile aşınmaya karşı koruma sağlayan yarı sentetik motor yağıdır.

### Özellikleri ve Faydaları

Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle 5W-30, endüstriyel olarak kanıtlanmış olduğundan aracınızdan istediğiniz performansı alacağınızdan emin olabilirsiniz. Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle 5W-30 aşağıdaki faydaları sağlar:

- Mükemmel tortu önleme
- Mükemmel motor temizliği
- Yüksek sıcaklıkta mükemmel koruma
- Aşınmaya karşı mükemmel koruma
- Motor soğukken ilk çalıştırmada yüksek performans

### Kullanım Yerleri

ExxonMobil, Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle 5W-30 yağını aşağıdaki uygulamalar için tavsiye eder:

- Nispeten eski teknoloji motorlar
- Benzinli ve partikül filtresi (DPF) bulunmayan dizel motorlar
- Kamyonet ve panel vanlar
- Otoyol sürüşleri ve şehir içi dur kalk sürüşler
- Normal veya zaman zaman ağır olabilecek çalışma şartları
- 15.000 km veya 1 yıla kadar standart yağ değişim aralıkları

Aracınız için istenen viskozite sınıfını ve spesifikasyonları kontrol etmek için her zaman araç kullanma kılavuzunuza başvurunuz.

### Spesifikasyonlar ve Onaylar

Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle 5W-30 aşağıdaki üretici onaylarına sahiptir:	5W-30
VW 501 01/505 00	X

### Tipik Özellikler

Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle 5W-30	
Viskozite	
mm <sup>2</sup> /s @ 40°C	70.8
mm <sup>2</sup> /s @ 100°C	11.9

Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle 5W-30	
Sülfatlanmış Kül, % Ağırlık, ASTM D 874	1.03
Fosfor, % Ağırlık, ASTM D 4951	0.105
Parlama Noktası, °C, ASTM D 92	224
Yoğunluk @15° C kg/l, ASTM D 4052	0,86
Akma Noktası, °C, ASTM D 97	-33

### Sağlık ve Güvenlik

Mevcut bilgiler ışığında; amaçlanan yerlerde kullanıldığında ve Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) sağlanan tavsiyelere uyulduğunda bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. MSDS'ler talep durumunda ana dağıtıcıdan veya İnternet aracılığı ile ya da yasalara uygun olarak satıcı tarafından müşterilere sağlanabilir. Bu ürün amacı dışında kullanılmamalıdır. Kullanılmış ürünleri yok ederken çevrenin korunması konusunda dikkatli olunuz.

Mobil logosu, Uçan At tasarımı ve Mobil Super, Exxon Mobil Corporation veya bir yan kuruluşunun ticari markalarıdır.

04-2020

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi İstanbul

Tel: +90 0 216 468 96 96

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com) internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

Energy lives here™

**ExxonMobil**

Exxon Mobil Esso XTO  
2015 R2 V

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved