



## Mobil Delvac Light Commercial Vehicle M 5W-30

Mobil Commercial-Vehicle-Lube , Turkey

Sentetik Hafif Ticari Araç Motor Yağı

### Ürün Tanımı

Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle M 5W-30, çamur oluşumu ve aşınmaya karşı mükemmel motor koruması ve uzun motor ömrü sağlayan düşük küllü sentetik motor yağıdır.

Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle M 5W-30, tipik olarak şehir operasyonlarındaki zorlu sürüş şartlarında çalışan dizel ve benzinli motorlarda mükemmel yağlama sağlar. Bu ürün ACEA C3 gerektiren Mercedes veya geniş yelpazedeki diğer hafif ticari araçlarda kullanılan Avrupalı motorlar için Exxonmobil tarafından tavsiye edilmektedir.

### Özellikleri ve Faydaları

Mobil Delvac Light Commercial Vehicle M 5W-30, yeni dizel ve benzinli motorlarda ve aynı zamanda daha eski modellerde optimum motor performansı sağlamak üzere yüksek performanslı baz yağlar ve mükemmel dengelenmiş bir katkı sistemi ile formüle edilmiştir. Dizel partikül filtreler ve katalitik konvertörlerin çoğu ile tamamen uyumludur. Sağlayabileceği başlıca faydalar şunlardır:

Özellikleri	Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar
Artırılmış termal ve oksidasyon kararlılığı	Çamur birikimi ve tortu oluşumunu azaltmaya, uzun yağ ve motor ömrü sağlamaya yardımcı olur.
Geliştirilmiş aşınma koruması	Uzun parça ve motor ömrü sağlamaya yardımcı olur.
Gelişmiş piston tortu kontrolü	Motoru temiz tutarak bakım masraflarını düşürür, uzun motor ömrü sağlar.
Viskozite artışını, çamur oluşumunu ve filtre basıncını kontrol etmek için geliştirilmiş kurum kontrolü	Uzun motor ömrü için motor korumasını iyileştirmeye yardımcı olur.
Gelişmiş düşük sıcaklıkta pompalanabilirlik	Düşük sıcaklık ortamında hızlı ilk çalıştırma ile birlikte aşınmayı azaltır.
Viskozite sınıfını koruma	Yakıt ekonomisi sağlamaya yardımcı olur.

### Kullanım Yerleri

ExxonMobil, Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle M 5W-30 yağını zorlu sürüş şartları için tavsiye eder:

- Mercedes Benz hafif ticari araçlar (MB 229.31, 229.51 veya 229.52 onaylı ürün istendiğinde MB grubunun motor gereksinimlerini karşılamaktadır)
- LCEA C3 isteyen hafif ticari araçlar
- VW 505 00/ 505 01 onaylı ürün isteyen Volkswagen hafif ticari araçları
- Dizel partikül filtresi ve katalitik konvertör bulunan dizel ve benzin motorlu araçlar
- Normal ve zaman zaman zorlu işletme şartlarında çalışan araçlar (şehir sürüş şartları dahil olmak üzere)

Aracınız için istenen viskozite sınıfını ve spesifikasyonları kontrol etmek için her zaman araç kullanma kılavuzunuza başvurunuz.

### Spesifikasyonlar ve Onaylar

Mobil Delvac Light Commercial Vehicle M 5W-30 aşağıdaki üretici onaylarına sahiptir:

**Mobil Delvac Light Commercial Vehicle M 5W-30 ařađıdaki üretici onaylarına sahiptir:**

MB-Approval 229.52

MB-Approval 229.51

MB-Approval 229.31

**Bu ürün ařađıdaki imalatçı onaylarına sahiptir:**

VW 505 00

VW 505 01

**Bu ürün serisi, ařađıdaki spesifikasyonları karşılar veya geer:**

ACEA C3-16

API SM

API SL

**Özellikler ve Spesifikasyonlar**

Özellik	
Sınıf	SAE 5W-30
Kinematik Viskozite @ 100°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	11.9
Kinematik Viskozite @ 40°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	68
Sülfatlanmış Kül, % kütle, ASTM D874	0,8
Toplam Baz Numarası, mgKOH/g, (ASTM D2896)	7,4
Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92	230
Yoğunluk, @15 °C, g/ml, ASTM D4052	0,850
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-36

**Sađlık ve güvenlik**

Bu ürün ile ilgili sađlık ve güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedike Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait tescilli markalardır.

04-2020

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi İstanbul

Tel: +90 0 216 468 96 96

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com) internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

Energy lives here™

**ExxonMobil**

Exxon Mobil Esso XTO  
ENERGY

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved