



## Mobil Special

Mobil Passenger-Vehicle-Lube, 中国

高性能发动机润滑油

### 产品简介

Mobil Special (美孚力霸) 是高性能的汽油发动机系列润滑油, 用于帮助保护发动机和保障清洁。美孚力霸特级可在多种工况和应用场合中使用。适用于使用汽油、CNG 或 LNG 的乘用车。

### 特性与优点

- 帮助减少发动机磨损和腐蚀
- 帮助保持发动机清洁
- 多级粘度发动机润滑油, 帮助在低温下更轻松启动
- 良好的高温特性

### 规格与认证

Mobil Special (美孚力霸)满足以下要求:	
API SL	X

### 典型性质

Mobil Special (美孚力霸)	试验方法	典型值				
SAE 粘度级别			5W-30	10W-30	15W-40	15W-50
外观	目测		清澈明亮	清澈明亮	清澈明亮	清澈明亮
粘度 @ 100 °C	ASTM D445	cSt	10.3	10.5	13.7	18.7
CCS 粘度	ASTM D5293	cP	5900 @ -30°C	6000 @ -25°C	5600 @ -20°C	6400 @ -20°C
硫酸盐灰分	ASTM D874	重量%	0.8	0.8	0.8	0.8
闪点	ASTM D92	°C	223	220	230	250
倾点	ASTM D97	°C	-36	-25	-30	-30
锌	ASTM D4951	重量%	0.11	0.11	0.11	0.11

### 健康与安全

根据现有信息, 本产品如果用于其既定用途并遵照材料安全数据单(MSDS)中规定的建议, 不会对健康造成不良影响。MSDS可向你的销售合约办事处或上网索取。本产品不得用于原定以外之目的。如果处置用过的产品, 请注意保护环境。

Mobil, "Mobil 1和Pegasus 设计为Exxon Mobil公司或其子公司之一的商标。

09-2019

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd

17th Floor, Metro Tower  
30 Tian Yao Qiao Road  
Shanghai 2000030  
China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范. 产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件并不取代当地公司的独立性.

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

Energy lives here™

**ExxonMobil**

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved