



Mobil Brake Fluid DOT 3 (美孚刹车油 DOT 3)

Mobil Passenger-Vehicle-Lube , China

高性能液压刹车油

产品简介

美孚刹车油 DOT 3 (Mobil Brake Fluid DOT 3) 是一种高性能液压刹车油, 用于自动碟式、鼓式和抗打滑刹车系统和离合器系统。

特征与优越性

美孚刹车油 DOT 3 (Mobil Brake Fluid DOT 3) 基于聚乙二醇醚技术, 在自动与商用车上提供高水平刹车和离合器性能。主要特征与优越性包括:

特征	优点及潜在优越性
高沸点	高刹车压力下稳定安全的刹车性能
较低橡胶组份膨胀	大限度减少泄漏和油品损耗
良好的防腐蚀保护	提高刹车系统元件的寿命与可靠性

应用

ExxonMobil 推荐美孚刹车油 DOT 3 (Mobil Brake Fluid DOT 3) 应用于多种要求满足 DOT 3 性能水平车辆的碟式、鼓式和抗打滑刹车系统。ExxonMobil 的使用建议包括:

- 只使用未开封或很好密封的罐装浓缩刹车油
- 使用后请立即将油罐密封好, 因为这种油会很快吸收空气中水分, 导致油品使用寿命显著缩短。
- 切勿将排掉的刹车油回收再用。
- 刹车油对车辆油漆有害, 如发现油品溢溅, 请立即清除, 但不要使劲擦。
- 每两年或 40000 公里 (24000 英里) 应将旧刹车油放掉, 重新灌填新油
- 详情请查看用户操作手册。

规范与认可

美孚刹车油 DOT 3 满足或超越以下工业规范:	
FMVSS 116 DOT 3	X
SAE J1703	X
ISO 4925 Class 3	X

健康与安全

根据现有资料显示, 此种油应避免与皮肤和眼睛接触。不得用嘴吸油。保持刹车油罐严密密封。如果发生中毒, 请与医生或中毒信息中心联系。如果吞服而且到医院需要 15 分钟以上, 请诱导呕吐, 最好能使用吐根糖浆 (Ipecac Syrup APF)。如果发生皮肤接触, 请脱掉沾有油污的衣服并将皮肤彻底清洗干净。如果进入眼睛, 请保持眼睛张开, 用水冲洗眼睛至少 15 分钟, 然后就医。不应将刹车油罐作其他任何用途。本产品在使用过程中不会对人体健康产生不良影响, 但在使用过程中需遵循物质安全资料表 (MSDS) 提供的指引。有关物质安全资料表可向当地经销部门索取或上网获取。除指定的用途外, 本产品不应用于其他用途。如需处理使用过的产品, 应注意环境保护。

Mobil 标识、Pegasus 设计和 Brake Fluid 3 是 Exxon Mobil Corporation 或其子公司商标。

02-2020

26.02.2020

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd
17th Floor, Metro Tower
30 Tian Yao Qiao Road
Shanghai 2000030
China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范. 产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件并不取代当地公司的独立性.

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved