



美孚制动器油 DOT 4

Mobil Passenger-Vehicle-Lube , China

极高性能液压制动器油

产品简介

美孚制动器油 DOT 4是一种高性能的液压制动器油, 用于汽车盘式、鼓式和防滑制动器系统及离合器系统。

特性与优点

美孚制动器油DOT 4采用聚乙烯乙二醇醚技术调制, 为新型及老式汽车及商业车辆提供高水平的制动器和离合器性能。主要特点与优势:

特性	优点和潜在效益
高沸点	在严苛制动压力下具有稳定和安全的制动性能
较小橡胶部件膨胀	将制动液漏失减少到较低限度
出色的防腐蚀保护	帮助延长制动系统部件寿命, 提高可靠性

应用范围

ExxonMobil 推荐美孚制动器油 DOT 4应用于多种要求DOT 3 或 DOT 4 性能水平的中至高性能车辆盘式、鼓式和防滑制动器系统及离合器系统。推荐使用范围包括:

- 只可使用来自未经打开或密封完好容器的浓缩型产品
- 使用后应立即密封容器, 因制动器油会迅速吸收空气中的水分; 这会大幅降低服务寿命。
- 绝对不能重复使用排出的制动器油。
- 制动器油可影响车辆油漆, 若有溢出, 应立即揩去但不要搓揉。
- 制动器油应每两年或每 40,000 公里 (24,000 英里) 排换一次。
- 详情请参阅车主操作手册。

规格与认可

美孚制动器油 DOT 4符合或超过以下行业规格:	
FMVSS 116 DOT 4	
FMVSS 116 DOT 3	
SAE J1703	
ISO 4925 Class 3 & Class 4	

健康与安全

根据现有资料, 应避免接触皮肤和眼睛。不得吸入口内。严密关紧制动器油箱。若发生中毒, 请联系医生或毒品信息中心。如果吞入, 或距医院路程超过 15 分钟, 应采取催吐措施, 最好使用Ipecac 糖浆 APF。如果接触皮肤, 脱下污染衣物并用水彻底冲洗。如果入眼, 将眼睛张开, 用水冲洗至少十五分钟并就医。制动器油容器不得用作任何其它用途。在本产品的使用过程中, 不会对人体健康产生不良影响, 但在在使用过程中需遵循物料安全资料表 (MSDS) 上所提供的指引。 MSDS可向当地业务代表索取或上网查阅。除指定的用途外, 本产品不应用于其它用途。如需处理用过的产品, 注意保护环境。

Mobil 图标、飞马图样以及制动器油 DOT 4为埃克森美孚公司或其子公司之一的商标。

02-2020

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd
17th Floor, Metro Tower
30 Tian Yao Qiao Road
Shanghai 2000030
China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范. 产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件并不取代当地公司的独立性.

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved